

ANEXO II
TABELA 01 - EDIFICAÇÕES DE HABITAÇÕES COLETIVAS

	Partes Comuns						Partes Privativas							
	Hall dos elevadores no térreo	Hall dos elevadores nos pavimentos	Corredores Uso Comum	Escadas	Rampas Pedestres	Salas	1º Quarto	Demais Quartos	Quartos Serviços	Corredor	Copa	Cozinha	Área de Serviço	Banheiro
Círculo Inscrito Diâmetro Mínimo	elev. 1 lado = 2,20 / elev. 2 lados = 3,00	1,5	comprimento menor que 10 metros = 1,20 após 0,10 m a cada 5 metros	1,2	1,2	2,4	2,4	2	1,8	comprimento 3 metros = 0,8 / comprimento 3 metros = 1,00 m	2	1,5	1,2	1
Área mínima (m²)	2 x área pdos poços dos elevadores	3				10	9	6	4		4	4	2	1,5
Iluminação mínima				0,30 m²		1/5	1/5	1/5	1/6		1/7	1/7	1/7	1/7
Ventilação mínima		1/20	menor que 10 m² = isento / maior que 10 m² = 1/24	0,30 m²		1/10	1/10	1/10	1/12	isento	1/14	1/14	1/14	1/14
Pé direito mínimo (m)	2,4	2,4	2,4	Livre 2,00	Livre 2,00	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4
Profundidade máxima	4 x pé direito	3x pé direito				3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito	3x pé direito
Revestimentos das paredes												Impermeabilizado até 1,50 m	Impermeabilizado até 1,50 m	Impermeabilizado até 1,50 m
Revestimentos dos pisos				Incombustível	Antiderrapante						Impermeabilizado	Impermeabilizado	Impermeabilizado	Impermeabilizado